

WSA1060/1CR WSA1060/1BL

Filtro do Combustível
Separador de Água

DADOS TÉCNICOS

ALTURA TOTAL	158,5 mm (CR)	221,0 mm (BL)
DIÂMETRO EXTERNO	110,5 mm	110,5 mm
ROSCA	1" - 14 UNS	1" - 14 UNS
MICRONAGEM	30 MICRA	30 MICRA

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

• **Scania - (Caminhões e Ônibus)**

P, R, T, 124 GANZ360, (4X2) e(6X4)P124CB - DSC12-02 - 98 -->
F94 HB, K94 IB, L94 IB, UB - DSC9-11 - 98 -->
K124 EB, HB, IB - DSC12 - 98 -->
L94 IB, HB, VB, LB - DSC9.11 - 98 -->
P, R, T 114 - DSC9 12 / DSC12 02 TURBO - 07/98 -->
P, R, T 124 - DC12 - 420 CV INJEÇÃO ELETRÔNICA - 03/99 -->
P, R, T 124 - DSC9 12 / DSC12 02 TURBOE INTERCOOLER - 07/98 -->
P, R, T 124 - DSC11 75 / DSC9 12 / DSC1202 TURBO E INTERCOOLER - > 06/98
P, R, T 124 - DC12 - 420 CV INJEÇÃO ELETRÔNICA - 03/99 -->
P, R, T 124 - DSC9 12 / DSC12 02 TURBO INTERCOOLER - 07/98 -->
P, R, T 124 - CANAVIEIRO - DC12 - 420 CV INJEÇÃO ELETRÔNICA - 03/99 -->
P, R, T 124 - CANAVIEIRO - DC12 - 420 CV INJEÇÃO ELETRÔNICA - 03/99 -->
P, R, T, 114 GANZ330 - DSC 11 - 75 - 98 -->
P94 - DSC11 75 / DSC9 12 - 07/98 -->

P94 GANZ260 - DSC9-11 - 98 -->
T 112 ES - 10.6 L 24V SOHV L6 - 04
T 112 ES INTERCOOLER - 10.6 L 24V SOHV L6 - 98 - 03
T 112 EW - 10.6 L 24V SOHV L6 - 04/05 -->
T 112 EW INTERCOOLER - 10.6 L 24V SOHV L6 - 05 -->
T 112 H - 10.6 L 24V SOHV L6 - 06 -->
T 112 H INTERCOOLER - 10.6 L 24V SOHV L6 - 98 - 05
T 112 HS INTERCOOLER - 10.6 L 24V SOHV L6 - 98 - 99
T 112 HW INTERCOOLER - 10.6 L 24V SOHV L6 - 98 - 99
T 112 MA/H - 10.6 L 24V SOHV L6 - 98 - 99
T 114 GA 320 - 11.7 L 24V SOHV L6 - 98 - 00
T 114 GA 330 - 11.7 L 24V SOHV L6 - 98 - 04
T 142 ES INTERCOOLER - 11.7 L 24V SOHV L6 - 05

• **Volvo - (Caminhões e Ônibus)**

VM 330 (4X2/6X4) - MWM 7B330 - 01/12 -->
VM 270 (4X2/6X4) - MWM 7B270 - 01/12 -->
VM 260 - MWM 7A260 - 01/05 -->
VM 220 (4X2/6X2/6X4) - MWM 7B220 - 01/12 -->
FH 12 (12-340/380/420/460) - D 12A/B/C/D - 98 - 02



CONVERSÕES

PARKER	R90-30M
MANN	WK 1060/1
SCANIA	139 3640
VOLVO	8159975

