

WSA23LL

Filtro do Combustível
Separador de Água

DADOS TÉCNICOS

ALTURA TOTAL	205,0 mm
DIÂMETRO EXTERNO	95,0 mm
ROSCA	1" - 14UNS
MICRONAGEM	-

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

- **JOHN DEERE (Tratores)**
 - JOHN DEERE - 6810
 - JOHN DEERE - 6910
 - JOHN DEERE WA 14 / WA 17 - CUMMINS
- **CLARK (Máquinas e Equipamentos)**
 - CLARK 175A, 175AII, 175AIII - CUMMINS V8R 240
 - CLARK 275A, 275B, 275AII, 275AIII - CUMMINS NT855 C 310
 - CLARK 280, 280II, 280III - CUMMINS NT855 C 310
 - CLARK L190 LOADING SHOVEL - CUMMINS
- **KOMATSU (Máquinas e Equipamentos)**
 - KOMATSU D155 A-1 - CUMMINS NT855
 - KOMATSU D355 A-3 - SA6 D 155 KOMATSU IMP. 25900
 - KOMATSU D50A, D50P - 4D130 KOMATSU IMP. 23692
 - KOMATSU D50S-3 - 54D120 KOMATSU IMP. 23138
 - KOMATSU D95, 52 - NT 855 CUMMINS 153623
- **MASSEY FERGUSON (Máquinas e Equipamentos)**
 - MASSEY FERGUSON MF34, 38 - CUMMINS 6BT - 98>
 - MASSEY FERGUSON MF8780 - CUMMINS 6BT - 98>



CONVERSÕES

PARKER	PER23LL
MAHLE	KC133
FLEETGUARD	FS1212
TECFIL	PSC172

