

WFH5569FV

Filtro Hidráulico

DADOS TÉCNICOS

ALTURA	290,0 mm
DIÂMETRO EXTERNO	119,5 mm
ROSCA	1.3/4" X 12 UN
MICRONAGEM	25 MICRA

PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

• **VOLVO CONSTRUÇÃO - (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)**

L330C - VOLVO Td162
L330D - VOLVO TWD163
L330E - VOLVO D16A520
L480 - CUMMINS VTA28

• **CHAMPION ROAD - (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)**

710 - CUMMINS 6BT5.9
710A - CUMMINS V378
710A - CUMMINS 6BT5.9
720 - CUMMINS 6CT8.3
720A - CUMMINS 6CT8.3
726A - CUMMINS 6CT8.3
730 - CUMMINS 6CT8.3
730A - CUMMINS 6CT8.3
736A - CUMMINS 6CT8.3
740 - CUMMINS Lt10
740A - CUMMINS Lt10
750 - CUMMINS Lt10
750A - CUMMINS Lt10



CONVERSÕES

DONALDSON	P165569
BALDWIN	BT8873
FLEETGUARD	HF6586
TECFIL	PSH084

